



YB-P18CS 机型设计特色



P18CS压管机设计最大可扣压3/4寸径4层钢丝液压油管或1寸2层钢丝液压油管。一体设计重量轻，操作简单，可以用于现场设备维修，可快速扣压小尺寸油管接头。使用12V或24V直流电。



控制方式

※半自动



技术参数

扣压范围 (mm)	10-54
扣压范围 (inches)	0.39-2.13
扣压力 (kN)	800
扣压力 (tonnage)	80
10mm 行程用时 (s)	—
软管尺寸 内径 (inches)	3/4(4sp) / 1(2sp)
模具	P18
最大开口 (mm)	+20
最大开口 (不含模具) (mm)	68
主模规格 D / L (mm)	48/64
主模规格 D / L (inches)	1.89/2.52
电机功率 (kW/HP)	2.0 kW
油缸容量 (L)	26

尺寸 (长X宽X高)

机器 (mm)	600X355X585
机器 (inch)	23.62X13.98X23.03
包装 (mm)	680X550X680
包装 (inch)	26.77X9.84X26.77

重量 (KG)

净重	68.8
毛重	83.8

模具 P18Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P18/06*	6.0 - 8.0	6	55
P18/08*	8.0 - 10.0	8	55
P18/12*	12.0 - 14.0	12	55
P18/14	14.0 - 16.0	14	55
P18/16	16.0 - 19.0	16	55
P18/19	19.0 - 23.0	19	55
P18/23	23.0 - 27.0	23	55
P18/27	27.0 - 31.0	27	65
P18/31	31.0 - 36.0	31	65
P18/36	36.0 - 41.0	36	65
P18/41	41.0 - 47.0	41	65

*: 非标配模具

