



Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd

Add: A5 Factory, Lanyuan Industrial Zone, No. 8 Xinwu Sixth Street,
Zhaidong Village, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou

YB-NC20h 机型设计特色



誉本牌锁母机NC20h可以提供快速、准确的
接头扣压。扣压范围为 12-49 mm。



技术参数

扣压范围 (mm)	12-49
扣压范围 (inches)	0.47-1.93
最大扣压力 (kN)	500
最大扣压力 (tonnage)	50
10 mm行程用时 (s) 三相/单相	1.5
软管尺寸内径 (inches)	1 1/4
模具	NC20
最大开口 (mm)	+18
最大开口 (不含模具) (mm)	117
主模规格 D / L (mm)	99/22
主模规格 D / L (inches)	3.90/0.87
电机功率 (kW/HP)	3.0/4.0
油缸容量 (L)	50
电机电压 (V): 三相	200/220/380/440
电机电压 (V): 单相	220/230/240

尺寸 (长 x 宽 x 高)

机器 (mm)	820X750X1030
机器 (inch)	32.3X29.5X40.6
包装 (mm)	925X925X1220
包装 (inch)	36.4X36.4X48.0

重量 (KG)

净重	287
毛重	317

控制方式

※半自动

※全自动

NC20模具:

编号	扣压范围	内径 (mm)	长度 (mm)
NC20/12	12.0 - 16.0	12	3
NC20/16	16.0 - 22.0	16	4
NC20/22	22.0 - 26.0	22	4.5
NC20/26	26.0 - 34.0	26	5
NC20/34	34.0 - 39.0	34	5
NC20/39	39.0 - 49.0	39	5