



YB-NC30h 机型设计特色



誉本牌锁母机NC30h可以提供快速、准确的接头扣压。扣压范围为10-93 mm。



技术参数

扣压范围 (mm)	10-93
扣压范围 (inches)	0.47-2.48
最大扣压力 (kN)	850
最大扣压力 (tonnage)	85
10 mm行程用时 (s) 三相/单相	1.4
软管尺寸内径 (inches)	2
模具	NC20/NC30
最大开口 (mm)	+26
最大开口 (不含模具) (mm)	140
主模规格 D / L (mm)	134/33
主模规格 D / L (inches)	3.90/1.38
电机功率 (kW/HP)	3/5.5
油缸容量 (L)	50
电机电压 (V): 三相	200/220/380/440
电机电压 (V): 单相	220/230/240

尺寸 (长 x 宽 x 高)

机器 (mm)	820X750X1030
机器 (inch)	32.3X29.5X40.6
包装 (mm)	925X925X1220
包装 (inch)	36.4X36.4X48.0

重量 (KG)

净重	288
毛重	318

控制方式

※半自动
※全自动

NC30模具:

编号	扣压范围	内径 (mm)	长度 (mm)
NC30/10	10.0 - 12.0	10	3
NC30/14	14.0 - 16.0	14	3
NC30/16	16.0 - 19.0	16	4
NC30/19	19.0 - 22.0	19	4
NC30/22	22.0 - 26.0	22	4.5
NC30/26	26.0 - 30.0	26	4.5
NC30/30	30.0 - 34.0	30	5
NC30/34	34.0 - 39.0	34	5
NC30/39	39.0 - 45.0	39	5
NC30/45	45.0 - 51.0	45	5
NC30/51	51.0 - 57.0	51	5
NC30/57	57.0 - 63.0	57	5
NC30/63*	63.0 - 69.0	63	5
NC30/69*	69.0 - 73.0	69	5
NC30/73*	73.0 - 81.0	73	6
NC30/81*	81.0 - 93.0	81	7

*: 非标准模具